

ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ

ТУ 6-00209591-392-93

Самоспасатель фильтрующий Газодымозащитный комплект ГДЗК-ЕН



Назначение:

для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы взрослых и **детей старше 12 лет** при пожарах и других чрезвычайных ситуациях, в том числе, техногенного характера.

Применяется при экстренной эвакуации во время пожара в гостиницах, высотных зданиях, больницах и т.п.

Защита от:

воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода CO, токсичных продуктов горения, паров (газов) и аэрозолей АХОВИД, образующихся при пожаре.

огнестойкий капюшон (герметичные швы)
защищает от теплового потока

широкое смотровое окно
можно использовать ГДЗК-ЕН в очках

гипоаллергенная
эргономичная полумаска

фильтр комбинированный
цельнометаллический корпус
(надежное безрезьбовое соединение)
гопкалитовый наполнитель

самозатягивающиеся ремни оголовья

обтюратор
обеспечивает герметичность посадки
можно использовать людям
с длинными волосами и бородой

светоотражающие элементы
незаменимы при эвакуации



Фильтр ГДЗК-ЕН. Маркировка:

A	органические газы и пары с температурой кипения более 65°C
AX	органические газы и пары с температурой кипения менее 65°C
B	неорганические газы и пары
E	кислые газы и пары
K	аммиак и его органические производные
SX (CO)	монооксид углерода (угарный газ)
P	аэрозоли: пыль, дым, туман

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

+60°C
0°C
для ЗАЩИТЫ
ПРИ ПОЖАРАХ

ГДЗК-ЕН обеспечивает защиту не менее 30 минут

Эксплуатационные свойства самоспасателя

- Самоспасатель - средство однократного применения независимо от времени его использования.
- Капюшон самоспасателя имеет универсальный размер для взрослых и детей от 12 лет.
- Самоспасатель готов к применению.
- Сумку самоспасателя следует вскрывать только в случае чрезвычайной ситуации, включая пожар, т.к. при нарушении целостности пакета, самоспасатель непригоден к применению по назначению.

Технические характеристики самоспасателя ГДЗК-ЕН

Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам при концентрации:			
SX(CO)	Моноксид углерода	4375±125 мг/м ³	не менее 30 мин
A	Циклогексан	1000±100 мг/м ³	не менее 30 мин
AX	Акролеин	100±10 мг/м ³	не менее 30 мин
B	Хлор	3000±100 мг/м ³	не менее 30 мин
B	Циановодород	400±40 мг/м ³	не менее 30 мин
B	Сероводород	1400±100 мг/м ³	не менее 30 мин
E	Хлористый водород	1000±100 мг/м ³	не менее 30 мин
E	Диоксид серы	2700±100 мг/м ³	не менее 30 мин
K	Аммиак	700±100 мг/м ³	не менее 30 мин
NO	Оксиды азота	3100±100 мг/м ³	не менее 30 мин

Технические характеристики:	
Масса самоспасателя	не более 800 г
Время приведения в рабочее состояние	не более 25 сек
Площадь поля зрения рабочей части	более 70%
Сопrotивление дыханию при расходе воздуха 95 дм ³ /мин на вдохе/на выдохе	не более 800 Па/300 Па
Гарантийный срок хранения	7 лет
Температурный диапазон использования	
от 0°С до +60°С	30 мин
до +200°С	60 сек
открытое пламя +850°С	5 сек

Преимущества

- универсальная защита;
- один универсальный размер для взрослых и детей от 12 лет;
- не требуется специальное обучение для применения;
- сохранена возможность ведения переговоров;
- **увеличенный срок хранения – 7 лет;**
- пролонгация гарантийного срока хранения на последующие 7 лет (услугу осуществляет Производитель).

**МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ОЧКАХ**  **с 12 лет**

Сертификация

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
- Сертификат соответствия в системе сертификации Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
- Сертификат соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53261-2009.



Порядок применения ГДЗК-ЕН

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>В случае пожара вскрыть сумку. Герметичный пакет надорвать по насечке.</p>	<p>Извлечь самоспасатель и расправить.</p>	<p>Широко и равномерно растянуть эластичный воротник.</p>	<p>Надеть самоспасатель на голову: полумаска должна удобно прилегать к носу и рту; ремни оголовья затянуть на шее.</p>

Сведения для закупки

- Запрашивайте Техническое Задание для закупки самоспасателей ГДЗК-ЕН у своего регионального представителя.
- Самоспасатели поставляются в картонных коробках 650x300x210 мм, 10 шт./кор., вес брутто - 7 кг.
- Каждая коробка комплектуется обучающим плакатом по использованию самоспасателей.



Самоспасатель упакован герметично, хранится в опломбированной сумке. Сумка ГДЗК-ЕН не поддерживает горение. Габариты сумки: 180x120x120 мм.

НЕ ВСКРЫВАТЬ до момента применения!