



## ОГNETУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО- ЭМУЛЬСИОННЫЙ

Огнетушитель BONTTEL заправлен огнетушащим составом BONTTEL и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначен для тушения пожаров класса «А» (твердых горючих веществ), «В» (жидких горючих веществ), «Е» (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением до 25000 В) и класса «С».\*

Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям технических условий ТУ-4854-09-37612399-2012 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в эксплуатационной документации.

Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, а корпус изготовлен с применением бесшовной технологии. Огнетушитель BONTTEL не требует технического обслуживания в течение всего срока службы, достаточно лишь визуально контролировать давление в баллоне по индикатору давления.

Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, использующимися для защиты ценных бумаг и материалов.

\* Применимо только для 2-х литрового огнетушителя BONTTEL.





ООО «НПО «Передовые технологии»

141100, МО, г. Щелково,  
Фряновское шоссе, д. 1, пом.178  
8 800 30 10 112

[www.bontel.ru](http://www.bontel.ru)

	ОВЭ-1(3)-ABE	ОВЭ-2(3)-ABCE	ОВЭ-5(3)-ABE	ОВЭ-10(3)-ABE
Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: – класса «А» – класса «В» – класса «С» (только 2-х литровый огнетушитель) – класса «Е»	0,5А 21В – до 1000В	2А 55В + до 25000В	3А 89В – до 25000В	4А 144В – до 25000В
Марка применяемого огнетушащего вещества	Огнетушащий состав BONTEL			
Масса заряда ОТВ BONTEL, л, не менее	1±0,1	2±0,1	5±0,1	10±0,1
Вытесняющий газ	Азот (N <sub>2</sub> )			
Масса заряженного огнетушителя, кг, не более	1,75±0,1	3,4±0,15	7,85±0,15	14,4±0,15
Диапазон температур эксплуатации, °С	от –20 до +50			
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,0±0,1 (10±1)	1,2±0,1 (12±1)		
Продолжительность подачи огнетушащего состава BONTEL, с, не менее	10	15	25	50
Длина струи ОТВ огнетушителя, не менее, м	3	4	5	6
Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более	0,05	0,1	0,05	0,1
Габаритные размеры огнетушителя, мм: – высота – диаметр	310±2 85±1	425±2 107±1	515±2 155±1	655±2 181±1
Срок службы огнетушителя, лет	20	20	20	20
Перезарядка и освидетельствование баллона – раз, лет	10			